

USB Protector FH 240/30 SILVER

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Quando l'innovazione fa la differenza

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Nuova composizione con film monolitico in TPU (30 µm) e TNT in PET
- Estremamente resistente ai raggi UV e alle condizioni climatiche estreme
- La più versatile garantita 30 anni
- Forte e tenace contro ogni lacerazione e strappo



Composizione:

- ① Strato protettivo in PET idrorepellente, stabile ai raggi UV
- ② Film UV30 PUR, monolitico, elastico
- ③ Strato protettivo in PET

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02050217	02020333	1,5	50	1500

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	240 g/m ²
Spessore		1,00 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>800 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	390 / 300 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	20 / 30 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 225 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Esposizione agli agenti atmosferici		32 settimane
Copertura provvisoria	ZVDH	8 settimane
Resistenza alle temperature		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti