

FDB Vario VSK Corner FL

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La primera cinta pre-doblada de higrometría variable

- Cinta adhesiva acrílica de higrometría variable
- Predoblado y parcialmente sin líner para facilitar y acelerar la instalación
- Ideal para uso interior y exterior, ya que regula el paso del vapor de acuerdo con la temperatura y la humedad
- Impermeabiliza al aire la junta de instalación de los cerramientos



Composición:

- 1 TNT multicapa PET.PA
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Líner parcial con Fingerlift (líner desbordante)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
75	02045816	75 (15+60) x25	6	96
100	02045817	100 (15+85) x25	4	96

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		acrílico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PET.PA
Líner de protección		PARCIAL
Espesor	EN 1849-2	0,63 mm
Valor S _d		0,5 - 20 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h
Estanqueidad a las fuertes lluvias	EN 1027	>600 Pa
Resistencia por desgarrar MD/CD*	EN 12311-1	300 / 80 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Clase de reacción al fuego	EN ISO 11925-2	E
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	conforme**
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		6 meses
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exempe de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos