

USB Protector FH 330/50 GOLD

LES PLUS PRODUIT :

L'excellence des écrans de sous toiture

- Écran de sous toiture HPV
- Nouvelle composition avec film monolithique en TPU (50 µm) et TNT en PET
- Extrêmement résistant aux rayons UV et conditions météorologiques extrêmes
- Le meilleur de la gamme : garantie 30 ans
- Très grande résistance à la lacération et à la déchirure



Composition :

- 1 Couche de protection en PET hydrofuge, stable aux rayons UV
- 2 Film UV50 PUR, monolithique, élastique
- 3 Couche de protection en PET

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02050218	02020334	1,5	40	960

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	330 g/m²
Épaisseur		1,10 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	500 / 470 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	20 / 50 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	400 / 500 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Exposition aux agents atmosphériques		52 semaines
Couverture provisoire	ZVDH	12 semaines
Résistance à la température		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit