

FDB Vario VSK Corner FL

Cinta adhesiva acrílica prepegada con hygrometría variable
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 26/01/2026
Art. Nr. 02045816-02045817
Rev.00 de: -



| Características | Norma | FDB Vario VSK Corner FL 75 | FDB Vario VSK Corner FL 100 |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| Artículo | | 02045816 | 02045817 |
| Adhesivo | | Acrílico con "Fingerlift" | |
| Soporte adhesivo | | PET.PA | |
| Color | | Blanco | |
| Anchura rollo | | 75 mm (15 + 60mm) | 100 mm (15 + 85mm) |
| Longitud rollo | | 25 m | |
| Peso (total) | EN 1849-2 | 400 g/m ² (± 10 %) | |
| Espesor | EN 1849-2 | 0,63 mm (± 10 %) | |
| Deformación total máxima admisible | | 5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión) | |
| Liner de protección | | Parcial | |
| Resistencia al desgarro MD* | EN 12311-1 | 300 N/50mm, aprox. 220 N/50mm | |
| Resistencia al desgarro CD* | EN 12311-1 | 80 N/50mm, aprox. 65 N/50mm | |
| Alargamiento a la rotura MD* | EN 12311-1 | 25 %, aprox. 15 % | |
| Alargamiento a la rotura CD* | EN 12311-1 | 135 %, aprox. 125 % | |
| Impermeabilidad al agua | EN 1928 | W1 | |
| Columna de agua | | > 2000 mm | |
| Resistencia al paso del aire | EN 1026 | $a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$ | |
| Test de fuerte lluvias | EN 1027 | > 600 Pa | |
| Valor S _d | EN 1931 / EN 12572 | 0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m hygrovariable | |
| Clase de resistencia al fuego | EN ISO 11925-2 | Clase E | |
| Resistencia a los rayos UV | | 6 meses** | |
| Resistencia a las temperaturas | | - 40°C / +80°C | |
| Temperatura de trabajo | | - 10°C / +40°C | |
| Caja | | 6 (6 x 25 m= 150 m) | 4 (4 x 25 m= 100 m) |
| Almacenamiento | | Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 12 meses | |

* MD= longitudinal; CD= transversal / * con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.