

# Tip KONT Fire B

Junta de punta de clavo continua adhesiva de una cara en clase B-s1,d0 de reacción al fuego  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de: 26/01/2026

Art. 020450019

Rev.00 del: -

| Características                        | TIP Kont Fire B 60                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo                               | 020450019                                                                                                                    |
| Material                               | Spuma de PE + film HDPE                                                                                                      |
| Adhesivo                               | Acrílico                                                                                                                     |
| Color                                  | Gris antracita                                                                                                               |
| Espesor (EN 823)                       | 3,5 mm                                                                                                                       |
| Anchura del rollo                      | 60 mm                                                                                                                        |
| Longitud del rollo                     | 30 m                                                                                                                         |
| Densidad (EN 845)                      | 30 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Estructura celular                     | Celdas cerradas                                                                                                              |
| Conduktivität termica                  | 0,038 W/mK                                                                                                                   |
| Material de cubierta                   | Ninguno                                                                                                                      |
| Temperatura di posa                    | +10°C/+30°C                                                                                                                  |
| Resistenza alla temperatura            | -20°C/+80°C                                                                                                                  |
| Clase de reacción al fuego(EN 13501-1) | B-s1,d0                                                                                                                      |
| Resistencia al envejecimiento          | Alto                                                                                                                         |
| Estabilidad a los rayos UV             | Alto*                                                                                                                        |
| Caja                                   | 10 rollos                                                                                                                    |
| Almacenamiento                         | Conservar en un lugar fresco y seco evitando el contacto directo con los rayos del sol durante un período máximo de 24 meses |

\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.