

Tip KONT Fire B

Guarnizione punto chiodo monoadesiva continua in classe B-s1,d0 di reazione al fuoco
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 26/01/2026
Art. 020450019
Rev.00 del: -

Caratteristiche	TIP Kont Fire B 60
Articolo	020450019
Materiale	Schiuma in PE + film HDPE
Collante	Acrilico
Colore	Grigio antracite
Spessore (EN 823)	3,5 mm
Larghezza rotolo	60 mm
Lunghezza rotolo	30 m
Densità (ISO 845)	30 kg/m ³
Struttura cellulare	Celle chiuse
Conduktività termica	0,038 W/mK
Liner di protezione	Nessuno
Temperatura di posa	+10°C/+30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C/+80°C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0
Resistenza all'invecchiamento	Alta
Resistenza ai raggi UV	Alta*
Imballaggio	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, non a contatto diretto con i raggi del sole per max.24 mesi

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.