

USB Protector FH 165 PET

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La más versátil de la gama

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Nueva composición con film monolítico de TPU (30 µm) y TNT de PET
- La más ligera con garantía de 30 años
- Extremadamente resistente a los rayos UV y a las condiciones climáticas extremas
- Resistente y ligera tanto para cubierta como fachada



Composición:

- 1 Capa protectora de PET repelente al agua y estable a los rayos UV
- 2 Film UV30 PUR, monolítico y elástico
- 3 Capa protectora de PET

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02050216	02020332	1,5	50	1500

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	165 g/m ²
Espesor		0,8 mm
Valor S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>800 cm
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	superado
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	300 / 220 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	120 / 130 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Exposición a los agentes atmosféricos		32 semanas
Cubierta provisional	ZVDH	10 semanas
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +120°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos