

USB Protector FH 165 PET

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La più versatile della gamma

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Nuova composizione con film monolitico in TPU (30 µm) e TNT in PET
- La più leggera garantita 30 anni
- Estremamente resistente ai raggi UV e alle condizioni climatiche estreme
- Resistente e leggera sia per la posa a tetto che a parete



Composizione:

- ① Strato protettivo in PET idrorepellente, stabile ai raggi UV
- ② Film UV30 PUR, monolitico, elastico
- ③ Strato protettivo in PET

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02050216	02020332	1,5	50	1500

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	165 g/m ²
Spessore		0,8 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>800 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	300 / 220 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	120 / 130 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Esposizione agli agenti atmosferici		32 settimane
Copertura provvisoria	ZVDH	10 settimane
Resistenza alle temperature		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti