

FDB EXT FL

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Klebeband für den Außenbereich, vollflächig selbstklebend

- Diffusionsoffenes Klebeband
- Außenanwendung, dichtet die Fenster- und Türfuge wasser- und winddicht ab
- Vollflächig selbstklebend und mit vorgeschrittenem Liner für eine schnelle Verlegung
- Bestens geeignet für Flächen, die verputzt werden müssen



Zusammensetzung:

- ① PP.PP mehrschichtiges Vlies
- ② Acrykleber
- ③ Geteilter Liner und Fingerlift (überstehender Liner)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
75	02046108	75 (25+50) x25	5	96
100	02046110	100 (25+75) x25	4	96
150	02046115	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP.PP
Dicke	EN 1849-2	0,5 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,05 m
Luftdichtheit	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		-10°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		6 Monate**
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

**bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird