

FDB INT FL

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Klebeband für den Innenbereich, vollflächig selbstklebend

- Dampfbremsendes Klebeband
- Innenanwendung, dichtet die Fenster- und Türfuge luftdicht ab
- Vollflächig selbstklebend und mit vorgeschrittenem Liner für eine schnelle Verlegung
- Bestens geeignet für Flächen, die verputzt werden müssen



Zusammensetzung:

- ① PP/PE mehrschichtiges Vlies
- ② Acrykleber
- ③ Geteilter Liner und Fingerlift (überstehender Liner)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
75	02046208	75 (25+50) x25	5	96
100	02046210	100 (25+75) x25	4	96
150	02046215	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP/PE
Dicke	EN 1849-2	0,4 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	40 m
Luftdichtheit	EN 1026	a _n ≤0,1
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	200 / 120 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	140 / 180 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		-5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		3 Monate**
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

**bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird