

FDB Vario Corner FL

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Vorgefaltetes Klebeband mit variablem S_d -Wert

- Acryklebeband mit variablem S_d -Wert
- Vorgefaltetes Klebeband mit einseitig klebendem Schutzliner zum einfachen und schnellen Verkleben
- Innen- und Außenanwendung, da es den Dampfdurchgang je nach Temperatur und Feuchtigkeit reguliert
- Dichtet die Fenster- und Türverbindung gegen Luft, Wasser und Wind ab



Zusammensetzung:

- ① PET.PA mehrschichtiges Vlies
- ② Acrykleber
- ③ Geteilter Liner mit Fingerlift (überstehender Liner)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
75	02045816	75 (15+60) x25	6	96
100	02045817	100 (15+85) x25	4	96

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

		Acrylbasis mit Fingerlift
Klebstoff		PET.PA
Trägersystem		PARTIELL
Schutzliner		PARTIELL
Dicke	EN 1849-2	0,63 mm
S_d -Wert		0,5 - 20 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^2/\text{m}^2\text{h}$
Widerstand gegen starken Regen	EN 1027	>600 Pa
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 80 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Feuerwiderstandsklasse	EN ISO 11925-2	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	überprüft**
Verarbeitungstemperatur		-10°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		6 Monate***
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

***bezugsnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird