

FDB EXT FL

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La cinta para exteriores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva transpirable
- Uso externo, impermeabiliza al agua y al viento la junta de colocación de los cerramientos
- Superficie completamente adhesiva y liner precortado para facilitar la instalación
- Excelente para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos



Composición:

- 1 TNT multicapa PP.PP
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Liner precortado y Fingerlift (líner desbordante)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
75	02046108	75 (25+50) x25	5	96
100	02046110	100 (25+75) x25	4	96
150	02046115	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		acrílico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PP.PP
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm
Valor S_d	EN ISO 12572	0,05 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Resistencia por desgarro MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Columna de agua		>200 cm
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		6 meses**
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*MD = longitudinal CD = transversal

**en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exonera di qualsiasi responsabilità per l'uso inadeguato dei prodotti