

FDB INT FL

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La cinta para interiores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva freno de vapor
- Uso interno, impermeabiliza al aire la junta de colocación de los cerramientos
- Superficie completamente adhesiva y liner precortado para facilitar la instalación
- Excelente para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos



Composición:

- 1 TNT multicapa PP/PE
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Liner precortado y Fingerlift (líner desbordante)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
75	02046208	75 (25+50) x25	5	96
100	02046210	100 (25+75) x25	4	96
150	02046215	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		acrílico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PP/PE
Espesor	EN 1849-2	0,4 mm
Valor S _d	EN ISO 12572	40 m
Etanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Resistencia por desgarro MD/CD*	EN 12311-1	200 / 120 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	140 / 180 %
Columna de agua		>200 cm
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo		-5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		3 meses**
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		max. 12 meses

*MD = longitudinal CD = transversal

**en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exige de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos