

# FDB INT FL

## LES PLUS PRODUIT :

### La bande pour usage intérieur avec une surface adhésive totale

- Bande adhésive avec fonction de frein vapeur
- Usage interne, assure l'étanchéité à l'air du joint de pose des menuiseries
- Surface entièrement adhésive avec liner prédécoupé pour faciliter la mise en œuvre
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit



### Composition :

- ① TNT multicouche PP/PE
- ② Colle acrylique
- ③ Liner prédécoupé et Fingerlift (film de protection débordant)

### Article et dimensions

| Variante | Article  | Mesure (mmxm)            | Paq. (pcs) | Palette (paq.) |
|----------|----------|--------------------------|------------|----------------|
| 75       | 02046208 | 75 (25+50) x25           | 5          | 96             |
| 100      | 02046210 | 100 (25+75) x25          | 4          | 96             |
| 150      | 02046215 | 150 (25+60+65) x25       | 2          | 96             |
| 350      | 02046250 | 350 (15+167,5+167,5) x25 | 1          | 48             |

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

|                                  |              |                           |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Adhésif                          |              | acrylique avec Fingerlift |
| Support adhésif                  |              | PP/PE                     |
| Épaisseur                        | EN 1849-2    | 0,4 mm                    |
| Valeur S <sub>d</sub>            | EN ISO 12572 | 40 m                      |
| Étanchéité à l'air               | EN 1026      | a <sub>n</sub> ≤ 0,1      |
| Classe de résistance à l'eau     | EN 1928      | W1                        |
| Résistance à la déchirure MD/CD* | EN 12311-1   | 200 / 120 N/50mm          |
| Allongement à la rupture MD/CD*  | EN 12311-1   | 140 / 180 %               |
| Colonne d'eau                    |              | >200 cm                   |
| Classe de résistance au feu      | EN 13501-1   | E                         |
| Émissions                        | EMICODE®     | EC1 <sup>PLUS</sup>       |
| Température de traitement        |              | -5°C / +40°C              |
| Résistance à la température      |              | -40°C / +80°C             |
| Stabilité UV                     |              | 3 mois**                  |
| Lieu de stockage                 |              | sec,<br>résistant aux UV  |
| Durée de stockage                |              | max. 12 mois              |

\*MD = longitudinale CD = transversale

\*\*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit