

FDB Vario Corner FL

R3

LES PLUS PRODUIT :

Le premier ruban pré-plié à hygrométrie variable

- Ruban adhésif acrylique à hygrométrie variable
- Pré-plié et partiellement dépourvu de liner afin de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur et régule le passage de la vapeur
- Étanchéité à l'air, à l'eau et au vent



Composition :

- ① TNT multicouche PET.PA
- ② Colle acrylique
- ③ Liner partiel avec Fingerlift (film de protection débordant)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
75	02045816	75 (15+60) x25	6	96
100	02045817	100 (15+85) x25	4	96

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PET.PA
Doublure de protection		PARTIELLE
Épaisseur	EN 1849-2	0,63 mm
Valeur S _g		0,5 - 20 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h
Étanchéité aux fortes pluies	EN 1027	>600 Pa
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 80 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Classe de résistance au feu	EN ISO 11925-2	E
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	conforme**
Température de traitement		-10°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		6 mois***
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

***en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit