

FDB INT FL

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il nastro da interno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo freno al vapore
- Uso interno, impermeabilizza all'aria il giunto di posa dei serramenti
- Superficie completamente adesiva e liner pretagliato per facilitare la posa in opera
- Ottimo per punti che necessitano di successiva rasatura



Composizione:

- 1 TNT multistrato PP/PE
- 2 Colla acrilica
- 3 Liner pretagliato e Fingerlift (liner debordante)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
75	02046208	75 (25+50) x25	5	96
100	02046210	100 (25+75) x25	4	96
150	02046215	150 (25+60+65) x25	2	96
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		acrilico con Fingerlift
Supporto del collante		PP/PE
Spessore	EN 1849-2	0,4 mm
Valore S _g	EN ISO 12572	40 m
Tenuta all'aria	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	200 / 120 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	140 / 180 %
Colonna d'acqua		>200 cm
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura di lavorazione		-5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		3 mesi**
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale

**in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti