

Enkolan Abdichtung

08

P2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Abdichten ist seine Aufgabe

- Einkomponentiger, wasserfester Kunststoff
- Lösemittelfrei
- Kalt aufgetragen, sofort wasserfest, einfach und leicht zu verarbeiten
- Perfekte Kombination mit EVALON®-Membranen
- Hervorragend geeignet für die Reparatur alter, bituminöser Abdichtungsbahnen



Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Materialbasis		Silan-terminiertes Präpolymer
Dichte (bei 20°C)		1,3 g/cm³
Konsistenz		flüssig
Viskosität (bei 20°C)		~ 6000 kPas
Verbrauch		min. 3 kg/m²
Hautbildungszeit (20°C / 60% Feuchtigkeit)		~ 1 h
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +35°C
Haltbarkeit in geschlossenem Gebinde		24 Monate
Zubehör		Polyflex - Vlies
Anwendung		Kalt mit Lammfellrolle, Glätter oder Zahnkelle

Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA71001	Grau	12,5	1	45
PLA710011	Grau	4	1	60