

# Enkolan Versiegelung

12

P2

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die Finale Versiegelung, welche das System komplettiert

- Transparente Versiegelung, einkomponentig
- Lösemittelfrei
- Resistent gegen UV und gegen Umwelteinflüsse
- Begehbare und Langlebige
- Auftrag mit Roller oder Pinsel
- Selbstnivellierend um eine Einheitliche Oberfläche zu erhalten



new  
product



## Eigenschaften:



## Klassifizierung:



## Technisches Datenblatt

|                                            |  |                                              |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Materialbasis                              |  | Silan-terminiertes Präpolymer                |
| Dichte (bei 20°C)                          |  | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                        |
| Konsistenz                                 |  | flüssig                                      |
| Viskosität (bei 20°C)                      |  | ~ 3000 kPas                                  |
| Verbrauch                                  |  | ~ 250 / 500 g/m <sup>2</sup>                 |
| Hautbildungszeit (20°C / 60% Feuchtigkeit) |  | ~ 1 / 2 h                                    |
| Verarbeitungstemperatur                    |  | +5°C / +35°C                                 |
| Haltbarkeit in geschlossenem Gebinde       |  | 12 Monate                                    |
| Zubehör                                    |  | Enketop Plastikchips in verschiedenen Farben |
| Anwendung                                  |  | Kalt mit Veloursrolle                        |

## Artikel und Abmessungen

| Artikel  | Farbe       | Inhalt (kg) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| PLA71019 | Transparent | 3           | 1            | 118             |