Planus Gum

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Schutz vor schweren und punktuellen Lasten

- Trennschicht unter schwimmenden Fußböden und ballastierten Photovoltaikanlagen
- Trittschalldämmung auf Terrassen und Balkonen
- Schutz von Membranen unter Bodenbelägen
- Gummiartig zum Ausgleich von schwimmenden Böden
- 100% recycelbar





Eigenschaften:

Zusammensetzung:

1 Recyceltes vulkanisiertes Gummi

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m²)	Palette (m²)
PLA15007	1	10	10	100

Technisches Datenblatt

Material		**vulkanisiertes Gummi**
Farbe		**schwarz**
Nenndichte		**730 kg/m³**
Dicke bei 50 Pa		**5 mm**
DVA-Wasserdampfdiffusion		**μ = 14**
Kompressionstest bei 10%	DIN 533421	**0,20 MPa**
Elastizitätsmodul		**2,40 MPa**
Reißfestigkeit	DIN EN ISO 1798	**0,32 MPa**
Dehnung	DIN EN ISO 1798	**35 %**
Scheinbare Dichte	UNI EN 1602	**731 kg/m³**
Shore-A Härtetest	DIN 53505	**52 A**
Messung der Schalldämmung	DIN EN 29052-1	**20 dB**
Brandverhalten	DIN 4102-1	**B2**
Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	**λ = 0,14 W/m K**
Temperaturtoleranz		**-40°C / +110°C**

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird