

Wetness Stop Interior 300

Membrane d'étanchéité pour locaux humides
Riwega | eternitycomfort

Article	02204000	Fiche technique du 26/08/2026 Révision 01 du 05/10/2026
Dimensions du rouleau	1,0 x 30 m	
Poids du rouleau	~ 10 kg	
Matériau	PP.PE.PP	
Film	PE	
Couleur	Jaune	
Système Wetness Stop testé selon l'EAD 030436-00-0503 et certifié selon l'Évaluation Technique Européenne n° ETA-24/0261. La liste des colles à carrelage compatibles, portant le marquage CE conformément à la norme EN 12004, figure à la dernière page du présent document.		

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m²	300 (-10/+50g/m²)
Valeur S _d	EN 1931	m	70 (-5/+20m)
Resistance a la pénétration de l'eau	EN 1928 (Met. B)	bar	> 1,5
Conformité à la classe d'exposition à l'eau	DIN 18534	Classe	W0-I W1-I W2-I W3-I
	DIN 18535	Classe	W1-B
	DIN 18531	Classe	A B C
Résistance à la traction MD/CD*	EN ISO 527-3	N/25mm	150 / 80 (±30N/25mm)
Allongement à la rupture MD/CD*	EN ISO 527-3	%	120 / 120 (±30%)
Stabilité dimensionnelle	-	-	< ±1% (multidirectionnel)
Réaction au feu	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2)	Classe	E
Emissions	EMICODE®	-	très faibles
Resistance a la température	-	°C	- 30 / + 80
Température de mise en œuvre	-	°C	+ 5 / + 40
Resistance aux alcalis	-	-	résistant

Densité	EN 1849-1	kg/m³	500
Epaisseur	EN 1849-2	mm	0,6 (±0,1mm)
Coefficient de résistance au passage de la vapeur (μ)	EN ISO 12572	-	116667
Coefficient de perméance à la vapeur	-	Kg/m·s·Pa	1,71·10 ⁻¹⁴

*MD = longitudinal; CD = transversal

ACCESSOIRES DU SYSTÈME	ARTICLE	UTILISATION
Wetness Stop Tape	02204001	Bande d'étanchéité pour angles et joints
Wetness Stop Corner EXT	02204002	Angle extérieur
Wetness Stop Corner INT	02204003	Angle intérieur
Wetness Stop Sleeve 19	02204004	Manchette d'étanchéité pour tuyaux et évacuations
Wetness Stop Sleeve 40	02204005	Manchette d'étanchéité pour tuyaux et évacuations

Accessoires du système

Accessoires pour Wetness Stop Interior 300

Riwega | eternitycomfort

WETNESS STOP TAPE <i>Bande d'étanchéité pour angles et joints</i>	Article	02204001
	Dimensions	120 mm x 50 m
	Matériau	PP.PE.PP

Caractéristiques	Norme	Unité de mesure	Valeur
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	200 (±20g/m ²)
Epaisseur	EN 1849-2	mm	0,5 (±0,1mm)
Résistance à la traction MD*	EN ISO 527-3	N/15mm	160 (-20/+50N/15mm)
Résistance à la traction CD*	EN ISO 527-3	N/15mm	50 (-15/+30N/15mm)
Allongement à la rupture MD*	EN ISO 527-3	%	45 (±25%)
Allongement à la rupture CD*	EN ISO 527-3	%	180 (±40%)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Résistance à la pression de l'eau	DIN EN ISO 811	cmWS	> 1000

*MD = longitudinal; CD = transversal

WETNESS STOP CORNER EXT / INT <i>Angle extérieur / Angle intérieur</i>	Article	02204002	02204003
	Dimensions (L x W x H)	(165 x 165 x 60) mm	(117,5 x 117,5 x 60) mm
	Matériau	PP.PO.PP	

Caractéristiques	Norme	Unité de mesure	Valeur
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	274 (±10%)
Epaisseur	EN 1849-2	mm	0,6 (±0,1mm)
Résistance à la traction MD*	EN ISO 527-3	N/15mm	170 (-20/+50N/15mm)
Résistance à la traction CD*	EN ISO 527-3	N/15mm	50 (-15/+30N/15mm)
Allongement à la rupture MD*	EN ISO 527-3	%	50 (-15/+30%)
Allongement à la rupture CD*	EN ISO 527-3	%	300 (-100/+150%)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Résistance à la pression de l'eau	DIN EN ISO 811	cmWS	> 400

*MD = longitudinal; CD = transversal

WETNESS STOP SLEEVE 19 / 40 <i>Manchette d'étanchéité pour tuyaux et évacuations</i>	Article	02204004	02204005
	Base	(150 x 150) mm	(200 x 200) mm
	Diamètre intérieur	19-40 mm	40-80 mm
	Matériau	PP.TPO.PP	

Caractéristiques	Norme	Unité de mesure	Valeur
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	409 (±10%)
Epaisseur	EN 1849-2	mm	0,7 (±0,1mm)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Résistance à la pression de l'eau (dans la zone revêtue de PP)	DIN EN ISO 811	cmWS	> 400

Colles à carrelage compatibles

Accessoires pour Wetness Stop Interior 300

Riwega | eternitycomfort

Le système Wetness Stop a été testé selon l'EAD 030436-00-0503 et bénéficie d'une Évaluation Technique Européenne (ETA-24/0261). La liste des colles à carrelage compatibles, portant le marquage CE conformément à la norme EN 12004, figure dans le tableau ci-dessous.

Nom du produit	Classification selon EN 12004
Kerakoll H40 Gel	C2 TE S1
Akkit 402 Flexkleber	C2 TE S1
Akkit 405 Flexkleber schnell	C2 FT S1
PCI-Flexmörtel	C2 TE
Trevi Pro Easy	C2 TE
Trevert Light	C2 TE S1
Trevi Pro Flex	C2 TE S1
Trevert Flex	C2 TE S1
Trevi Pro Gel	C2 TE S1
Trevi Pro Extra	C2 TE S1
Schönox Q6	C2 TE S1
Sopro's No.1	C2 TE S1
Sopro Classic plus	C2 TE
Sopro FKM XL eXtra light	C2 TE S1
ARDEX X77	C2 TE S1
Schomburg Light Flex	C2 TE S1
Schönox Q8	C2 TE S1
ARDEX X7G Plus	C2 TE S1
Fliesenmärkte Pro - Flexkleber HF 80 - Superkontakt	C2 TE
PCI Nanolight	C2 TE S1
PCI FT Klebemörtel	C2 T
codex Power CX 7	C2 TE S1
codex Power CX 3	C2 TE S1
Fliesenmärkte Flexkleber EF 20 - Flexi	C2 TE
Schomburg Monoflex XL	C2 TE S1
Sopro FKM Silver 600	C2 FT S1
Kiesel ServoStar 2000 Plus Flex	C2 TE S1
Mapei Keraflex S1 extra LD	C2 TE S1
Mapei Keraquick Maxi S1	C2 FT S1
Bostik Ardaflex Flexmörtel	C2 TE
ARDEX DITRA FBM	C2 E S1
Kiesel Servofix KM-F Plus	C2 TE
Kiesel Servofix K-Plus Supertec	C2 TE S1
Bostik Ardaflex Ultimate	C2 TE S1

