

USB Classic 200 ND TOP SK

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Wasserdicht und diffusionsoffen selbst bei Nageldurchdringungen

- Wasserdichte und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Optimierte Leistung mit 20 Jahren Garantie
- Zertifiziert mit der Europäischen Technischen Bewertung ETA-25/1126 für Holzuntergründe
- Weniger Zubehör, schnellere Verlegung



Zusammensetzung:

- ① Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP
- ② Funktionaler Film aus TPU
- ③ Schutzschicht aus PP mit integriertem Klebeband
- ④ Silikonliner

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	200 g/m²
Dicke		1,00 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	>400 cm
Schlagregentest	TU Berlin	bestanden
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	380 / 240 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	45 / 60 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	230 / 270 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Freibewitterungszeit**		32 Wochen
Behaltsdeckung***	ZVDH	8 Wochen
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C

*MD = längs CD = quer

**UV-Beständigkeit im mitteleuropäischen Klima

***Wochen mit entsprechenden Klebetechnik

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird