

Wetness Stop Interior 300

Membrana impermeabilizzante per ambienti umidi
Riwege | eternitycomfort

Articolo	02204000	Scheda tecnica del 26/08/2026 Revisione 01 del 05/10/2026 
Dimensioni rotolo	1,0 x 30 m	
Peso rotolo	~ 10 kg	
Materiale	PP.PE.PP	
Film	PE	
Colore	Giallo	
Sistema Wetness Stop testato secondo EAD 030436-00-0503 e certificato con Valutazione Tecnica Europea n° ETA-24/0261. L'elenco degli adesivi per piastrelle compatibili, certificati con marcatura CE secondo la norma EN 12004, è disponibile nell'ultima pagina del presente documento.		

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	300 (-10/+50g/m ²)
Valore S _d	EN 1931	m	70 (-5/+20m)
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 1928 (Met. B)	bar	> 1,5
Conformità alla classe di esposizione all'acqua	DIN 18534	Classe	W0-I W1-I W2-I W3-I
	DIN 18535	Classe	W1-B
	DIN 18531	Classe	A B C
Resistenza a trazione MD/CD*	EN ISO 527-3	N/25mm	150 / 80 (±30N/25mm)
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 527-3	%	120 / 120 (±30%)
Stabilità dimensionale	-	-	< ±1% (tutte le direzioni)
Reazione al fuoco	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2)	Classe	E
Emissioni	EMICODE®	-	molto ridotte
Resistenza alla temperatura	-	°C	- 30 / + 80
Temperatura di lavorazione	-	°C	+ 5 / + 40
Resistenza agli alcali	-	-	resistente

Densità	EN 1849-1	kg/m ³	500
Spessore	EN 1849-2	mm	0,6 (±0,1mm)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ)	EN ISO 12572	-	116667
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m·s·Pa	1,71·10 ⁻¹⁴

*MD = longitudinale; CD = trasversale

ACCESSORI DI SISTEMA	ARTICOLO	UTILIZZO
Wetness Stop Tape	02204001	Nastro di sigillatura per angoli e giunti
Wetness Stop Corner EXT	02204002	Angolo esterno
Wetness Stop Corner INT	02204003	Angolo interno
Wetness Stop Sleeve 19	02204004	Collarino di tenuta per tubazioni e scarichi
Wetness Stop Sleeve 40	02204005	Collarino di tenuta per tubazioni e scarichi

Accessori di sistema

Accessori per Wetness Stop Interior 300
Riwegal | eternitycomfort

WETNESS STOP TAPE <i>Nastro di sigillatura per angoli e giunti</i>	Articolo	02204001
	Dimensioni	120 mm x 50 m
	Materiale	PP.PE.PP

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valore
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	200 (±20g/m ²)
Spessore	EN 1849-2	mm	0,5 (±0,1mm)
Resistenza a trazione MD*	EN ISO 527-3	N/15mm	160 (-20/+50N/15mm)
Resistenza a trazione CD*	EN ISO 527-3	N/15mm	50 (-15/+30N/15mm)
Allungamento a rottura MD*	EN ISO 527-3	%	45 (±25%)
Allungamento a rottura CD*	EN ISO 527-3	%	180 (±40%)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Resistenza alla pressione dell'acqua	DIN EN ISO 811	cmWS	> 1000

*MD = longitudinale; CD = trasversale

WETNESS STOP CORNER EXT / INT <i>Angolo esterno / Angolo interno</i>	Articolo	02204002	02204003
	Dimensioni (L x W x H)	(165 x 165 x 60) mm	(117,5 x 117,5 x 60) mm
	Materiale	PP.PO.PP	

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valore
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	274 (±10%)
Spessore	EN 1849-2	mm	0,6 (±0,1mm)
Resistenza a trazione MD*	EN ISO 527-3	N/15mm	170 (-20/+50N/15mm)
Resistenza a trazione CD*	EN ISO 527-3	N/15mm	50 (-15/+30N/15mm)
Allungamento a rottura MD*	EN ISO 527-3	%	50 (-15/+30%)
Allungamento a rottura CD*	EN ISO 527-3	%	300 (-100/+150%)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Resistenza alla pressione dell'acqua	DIN EN ISO 811	cmWS	> 400

*MD = longitudinale; CD = trasversale

WETNESS STOP SLEEVE 19 / 40 <i>Collarino di tenuta per tubazioni e scarichi</i>	Articolo	02204004	02204005
	Base	(150 x 150) mm	(200 x 200) mm
	Diametro interno	19-40 mm	40-80 mm
	Materiale	PP.TPO.PP	

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valore
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	409 (±10%)
Spessore	EN 1849-2	mm	0,7 (±0,1mm)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Resistenza alla pressione dell'acqua (nella zona rivestita in PP)	DIN EN ISO 811	cmWS	> 400

Adesivi per piastrelle compatibili

Accessori per Wetness Stop Interior 300

Riwega | eternitycomfort

Il sistema di sigillatura Wetness Stop è stato testato in conformità a EAD 030436-00-0503 ed è certificato mediante Valutazione Tecnica Europea (ETA-24/0261). L'elenco degli adesivi per piastrelle compatibili, certificati con marcatura CE secondo la norma EN 12004, è riportato nella tabella sottostante.

Nome del prodotto	Classificazione secondo EN 12004
Kerakoll H40 Gel	C2 TE S1
Akkit 402 Flexkleber	C2 TE S1
Akkit 405 Flexkleber schnell	C2 FT S1
PCI-Flexmörtel	C2 TE
Trevi Pro Easy	C2 TE
Trevert Light	C2 TE S1
Trevi Pro Flex	C2 TE S1
Trevert Flex	C2 TE S1
Trevi Pro Gel	C2 TE S1
Trevi Pro Extra	C2 TE S1
Schönox Q6	C2 TE S1
Sopro's No.1	C2 TE S1
Sopro Classic plus	C2 TE
Sopro FKM XL eXtra light	C2 TE S1
ARDEX X77	C2 TE S1
Schomburg Light Flex	C2 TE S1
Schönox Q8	C2 TE S1
ARDEX X7G Plus	C2 TE S1
Fliesenmärkte Pro - Flexkleber HF 80 - Superkontakt	C2 TE
PCI Nanolight	C2 TE S1
PCI FT Klebemörtel	C2 T
codex Power CX 7	C2 TE S1
codex Power CX 3	C2 TE S1
Fliesenmärkte Flexkleber EF 20 - Flexi	C2 TE
Schomburg Monoflex XL	C2 TE S1
Sopro FKM Silver 600	C2 FT S1
Kiesel ServoStar 2000 Plus Flex	C2 TE S1
Mapei Keraflex S1 extra LD	C2 TE S1
Mapei Keraquick Maxi S1	C2 FT S1
Bostik Ardaflex Flexmörtel	C2 TE
ARDEX DITRA FBM	C2 E S1
Kiesel Servofix KM-F Plus	C2 TE
Kiesel Servofix K-Plus Supertec	C2 TE S1
Bostik Ardaflex Ultimate	C2 TE S1

