

DS 400 PE

Dampfsperre in PE – für das Flachdach
Riwega | planus

Technische Daten
Vom 09.05.2025
Art. Nr. PLA15400
Rev.02 vom 21.05.2026

Eigenschaften	Referenznorm	Wert
Material		LDPE
Farbe		Hellgrün
Dichte	EN 1849-2	375 g/mq
Dicke		0,400 mm – 400 µm
Breite		4 m
Länge		25 m
Rollenhöhe		1 m
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD)	EN ISO 12572	> 200 m
Wasserdampfdurchlässigkeit (µ)	EN 1931	750.000
Wasserdichtigkeit (10kPa)	EN 13984	bestanden
Reißfestigkeit MD - längs CD - quer	EN 12311-1	290 N/50mm 270 N/50mm
Bruchdehnung MD - längs CD - quer	12311-1	500% 500%
Punktueller Reißfestigkeit MD - längs CD - quer	EN 12310-1	160 N 160 N
Brandklasse	EN 13501-1	E
Gefahrenstoffe		Ohne
Tolleranzen		Laut GKV
UV Resistenz	UNI 11470	Nicht UV Stabil – gleich abdecken
Temperaturresistenz		-20°C / +80°C
Zertifizierung		CE
Verpackung		An der kurzen Seite zweimal gefaltet Rollenhöhe 1 m

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der italienischen Originalversion ins Deutsche übersetzt. Riwega GmbH ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Übersetzungen, daher verweisen wir auf die Originalversion in italienischer Sprache, Download unter www.riwega.com